

お客様各位

一般財団法人 経済調査会

## 【お詫びと訂正】

「2014 年度版 土木施工単価の解説」におきまして、下記の通り記載内容に一部誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

## 橋梁塗装工 P.114

「Q &amp; A」正誤表

## 【誤】

超厚膜形エポキシ樹脂塗料，有機ジンクリッチペイントの 1 層当たりおよび括弧内の×2 とは何を指しているのか	超厚膜形エポキシ樹脂塗料，有機ジンクリッチペイントの 1 層当たりの必要塗布量はそれぞれ 1000g/m <sup>2</sup> ，600g/m <sup>2</sup> であるが，はけ・ローラー塗りは必要膜厚が 1 回では得られないので，2 回塗りとしている。 掲載単価は 1 回塗り (500g/m <sup>2</sup> ，300g/m <sup>2</sup> ) 当たりの価格であるため，括弧内の×2 とは 1 層分を計上するためには掲載単価を 2 倍するとの意である。
--	---

## 【正】

超厚膜形エポキシ樹脂塗料，有機ジンクリッチペイントの 1 層当たりおよび括弧内の×2 とは何を指しているのか	超厚膜形エポキシ樹脂塗料，有機ジンクリッチペイントの 1 層当たりの必要塗布量はそれぞれ 1000g/m <sup>2</sup> ，600g/m <sup>2</sup> であるが，はけ・ローラー塗りは必要膜厚が 1 回では得られないので，2 回塗りとしている。 なお、掲載単価 (円/m <sup>2</sup> ) はそれぞれ 1 層当たり 2 回塗り (500g/m <sup>2</sup> ×2，300g/m <sup>2</sup> ×2) の価格となっている。
--	---

〈お問い合わせ先〉

土木第一部 施工単価調査室 電話：03-3543-1471